

## NIVEAUMETRIE GAMME VIBRATION

### RSL 200 Transmetteur diapason pour granulés et poudres



#### CARACTERISTIQUES :

- Connexion : G 1 ½ " A/acier inox AISI316 ;
- Echelle de température : -20°C ÷ 140°C ;
- Protection IP66 ;
- Longueur d'insertion : 202mm (lame 155mm) ;
- Alimentation : 20÷36Vdc / 20÷255Vac 50Hz
- Consommation d'énergie : 0,8W ou 15VA max.
- Sortie relais 250Vac, 2A

#### VERSIONS

VERSIONS	
A	Compacte
B	Extension rigide, longueur min. 200mm – max. 3000mm
C	Extension fils, longueur min. 1m – max. 30m
E	Compacte, chapeau transparent
Z	Spéciale

#### CERTIFICATION

CERTIFICATION	
0	Aucune
1	22 Zone
2	ATEX II ½D Ex tD A20/21 IP66 T 150 (zone20/21)

#### SORTIE

SORTIE	
A	N. 1 SPDT relais
B	Collecteur ouvert

## RSL 201 Transmetteur à tige avec lame vibrante



### CARACTERISTIQUES :

- Connexion : G 1 ½ " A/acier inox AISI316 ;
- Echelle de température : -20°C ÷ 140°C ;
- Protection IP66 ;
- Longueur de tige : 160mm ;
- Alimentation : 20÷36Vdc / 20÷255Vac 50Hz
- Consommation d'énergie : 0,8W ou 15VA max.
- Sortie relais 250Vac, 2A

VERSIONS	
A	Compacte
B	Extension rigide, longueur min. 200mm – max. 3000mm
C	Extension fils, longueur min. 1m – max. 30m
E	Compacte, chapeau transparent
Z	Spéciale

CERTIFICATION	
0	Aucune
1	22 Zone
2	ATEX II ½D Ex tD A20/21 IP66 T 150 (zone20/21)

SORTIE	
A	N. 1 SPDT relais
B	Collecteur ouvert

**Référence doc : INM8**

*N'hésitez pas à nous contacter pour étudier toutes les solutions possibles.*

[fbuskowa@system-c-industrie.com](mailto:fbuskowa@system-c-industrie.com)

[www.system-c-industrie.com](http://www.system-c-industrie.com)

[assistance@system-c-industrie.com](mailto:assistance@system-c-industrie.com)

Tél : 04 75 54 86 00 / Fax : 04 75 54 86 09